
UNI BLEACH BL-R

C-41 RA · CN-16 L · C-41 PRO

**Bleach Replenisher · Bleichbad-Regenerator · Entretien Blanchiment ·
Regenerator Wybielacza · Reforzador Blanqueador**

5 L Conc. · Konz. · Konc. REF 13350

C-41 RA: }
CN-16 L: } **5 L RTU** Ready-to-use replenisher *

C-41 PRO: to make · für · pour · na · para **15 L**

* Gebrauchsfertiger Regenerator · Entretien prêt à l'emploi
Gotowego regenerator do użycia · Reforzador listo para usar

Universal Bleach, designed for minilabs (C-41 RA, CN-16 L) and dip & dunk machines (C-41 PRO). When applied in minilabs, the concentrate is used undiluted as replenisher— when used in dip & dunk machines the concentrate is to be diluted for mixing replenisher.

Universelles Bleichbad für Minilabs (C-41 RA, CN-16 L) und für Hängemaschinen (C-41 PRO). Bei der Anwendung in Minilabs wird das Konzentrat unverdünnt als Regenerator verwendet— bei Anwendung in Hängemaschinen wird das Konzentrat zur Herstellung von Regenerator verdünnt.

Blanchiment universel pour minilabs (C-41 RA, CN-16 L) et machines à développer suspendues (C-41 PRO). Lorsque le produit est utilisé dans les minilabs, le concentré est utilisé non diluer comme entretien— lorsqu'il est utilisé dans les machines suspendues, le concentré est dilué pour melanger d'entretien.

Uniwersalny wybielacz do minilabów (C-41 RA, CN-16 L) i procesorów wieszakowych (C-41 PRO). W przypadku stosowania w minilabach jest używany w postaci nierozcieńczonej jako regenerator. W przypadku stosowania w maszynach wieszakowych koncentrat jest rozcieńczany w celu wytworzenia regeneratora.

Blanqueador universal concebido para minilabs (C-41 RA, CN-16 L) y para máquinas colgantes (C-41 PRO). Cuando se aplica en minilabs, se utiliza sin diluir como reforzador— cuando se utiliza en máquinas colgantes, el concentrado se diluye para producir reforzador.

**REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REGENERATOR ·
REFORZADOR**



RTU: Ready-to-use replenisher · Gebrauchsfertiger Regenerator ·
Entretien prêt à l'emploi · Gotowego regenerators do użycia ·
Reforzador listo para usar

**WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG · SOLUTION DE TRAVAIL ·
ROZTWÓR ROBOCZY · SOLUCIÓN DE TRABAJO**

Water Wasser Eau Woda Agua	Starter BL-S REF 13230	BL-R Conc. Konz. Conc. Konc.	Working solution Arbeitslösung Solution de travail Roztwór roboczy Solución de trabajo
---	----------------------------------	---	---



275 ml

+



25 ml

+



700 ml

=



1 L

460 ml	+	40 ml	+	1.1 L	=	ca. 1.6 L	Noritsu T15
920 ml	+	83 ml	+	2.3 L	=	ca. 3.3 L	Noritsu V-30
1.4 L	+	133 ml	+	3.8 L	=	ca. 5.3 L	Noritsu V-50
1.3 L	+	118 ml	+	3.3 L	=	ca. 4.7 L	Agfa FP 100
1.5 L	+	140 ml	+	4.0 L	=	ca. 5.6 L	Agfa FP 200
1.3 L	+	123 ml	+	3.5 L	=	ca. 4.9 L	Agfa FP1-72
1.5 L	+	138 ml	+	3.9 L	=	ca. 5.5 L	Agfa FP2-72
1.3 L	+	123 ml	+	3.5 L	=	ca. 4.9 L	Konica CL-KP 32 EQA

TIME · ZEIT · TEMPS · CZAS · TIEMPO

45 s

TEMPERATURE · TEMPERATUR · TEMPERATURE · TEMPERATURA

38,0 °C ± 3° C

**REPLENISHMENT RATE · REGENERIERATE · TAUX D'ENTRETIEN ·
DAWKA REGENERACYJNA · TASA DE REFUERZO**

5 ml/135-24
4.4 ml/m Film 135

7.5 ml/Film 120
9.1 ml/m Film 120

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REGENERATOR · REFORZADOR

Water
Wasser
Eau
Woda
Agua

BL-R
Conc.
Konz.
Conc.
Konc.

Replenisher
Regenerator
Entretien
Regenerator
Reforzador



666 ml
6,6 L
10 L

+



334 ml
3,4 L
5 L

=



1 L
10 L
15 L

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG · SOLUTION DE TRAVAIL · ROZTWÓR ROBOCZY · SOLUCIÓN DE TRABAJO

Water
Wasser
Eau
Woda
Agua

Starter BL-S
REF 13230

BL-R PRO
Replenisher
Regenerator
Entretien
Reforzador

Working solution
Arbeitslösung
Solution de travail
Roztwór roboczy
Solución de trabajo



130 ml

+



20 ml

+



850 ml

=



1 L

TIME · ZEIT · TEMPS · CZAS · TIEMPO

4:20 s

TEMPERATURE · TEMPERATUR · TEMPERATURE · TEMPERATURA

35-38,0 °C

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERATE · TAUX D'ENTRETIEN · DAWKA REGENERACYJNA · TASA DE REFUERZO

33 ml/135-36

44 ml/135-36

44 ml /120

20 ml/m Film 135

Roller transport machines · RT-Maschinen

Dip & Dunk machines · Hänger-Maschinen

Dip & Dunk machines · Hänger-Maschinen

Durchlaufmaschinen · Continuous processor


**REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REGENERATOR ·
REFORZADOR**



RTU: Ready-to-use replenisher · Gebrauchsfertiger Regenerator ·
Entretien prêt à l'emploi · Gotowego regenerator do użycia ·
Reforzador listo para usar

**WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG · SOLUTION DE TRAVAIL ·
ROZTWOR ROBOCZY · SOLUCIÓN DE TRABAJO**

Water	Starter BL-S	BL-R	Working solution
Wasser	REF 13230	Conc.	Arbeitslösung
Eau		Konz.	Solution de travail
Woda		Conc.	Roztwór roboczy
Agua		Konc.	Solución de trabajo



275 ml	+	25 ml	+	700 ml	=	1 L	
1.1 L	+	103 ml	+	2.9 L	=	ca. 4.1 L	Fuji FP 232 B
1.4 L	+	125 ml	+	3.5 L	=	ca. 5.0 L	Fuji FP 362 B
1.4 L	+	125 ml	+	3.5 L	=	ca. 5.0 L	Fuji FP 562 B
2.4 L	+	223 ml	+	6.3 L	=	ca. 8.9 L	Fuji FP 922 B

TIME · ZEIT · TEMPS · CZAS · TIEMPO

50 s

TEMPERATURE · TEMPERATUR · TEMPERATURE · TEMPERATURA

38,0 °C ± 3° C

**REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE · TAUX D'ENTRETIEN ·
DAWKA REGENERACYJNA · TASA DE REFUERZO**

5 ml/135-24	7.5 ml/Film 120
4.4 ml/m Film 135	9.1 ml/m Film 120